



### SPAWARKA INWERTEROWA BT-IW 160

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik / Prąd spawania	16 A / 20-160 A
Napięcie biegu jałowego	80 V
Elektrody	∅ 1,6 - 4,0 mm
Czas pracy	25% - 160A / 60% - 103A
Nr artykułu	15.441.21

#### WYPOSAŻENIE:

Chtodzenie wentylatorowe  
Pasek do przenoszenia  
Podłączenie gazu dla wyposażenia do spawania WIG  
Uchwyt elektrody  
Klema masy



### SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BT-EW 150 V

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Prąd spawania	140 A
Napięcie biegu jałowego	45 - 48 V
Elektrody	∅ 1,6 - 2,5 mm
Nr artykułu	15.440.10

#### WYPOSAŻENIE:

Wentylator  
Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną  
Bezstopniowo regulowany prąd spawania  
Uchwyt elektrody, klema masy  
Maska spawalnicza  
Uchwyt do przenoszenia



### SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BT-EW 160

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Prąd spawania	55 - 160 A
Napięcie biegu jałowego	48 V
Elektrody	∅ 2 - 4 mm
Nr artykułu	15.460.40

#### WYPOSAŻENIE:

Wentylator  
Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną  
Bezstopniowo regulowany prąd spawania  
Maska spawalnicza, kółka  
Uchwyt elektrody, klema masy  
2 kable zasilania 230 V / 400 V



### SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BT-EW 200

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Prąd spawania	57 - 200 A
Napięcie biegu jałowego	48 V
Elektrody	∅ 2 - 4 mm
Nr artykułu	15.490.40

#### WYPOSAŻENIE:

Wentylator  
Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną  
Bezstopniowo regulowany prąd spawania  
Maska spawalnicza, kółka  
Uchwyt elektrody, klema masy  
2 kable zasilania 230 V / 400 V

20

CE


**PÓŁAUTOMAT  
SPAVALNICZY  
BT-GW 150**

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Prąd spawania I <sub>2</sub>	25-120 A (max. 150 A)
Regulacja prądu spawania	6- stopniowa
Bęben na drut spaw. / drut ∅	5 kg / 0,6 - 0,8 mm
Przesuw drutu	bezstopniowy
Nap. biegu jał. U <sub>0</sub>	48 V
Nr artykułu	15.749.70

**WYPOSAŻENIE:**

Uchwyt, 2 kółka  
Klema masy  
Palnik chłodzony gazem  
Maska spawalnicza  
Reduktor ciśnienia  
Wąż gazu obojętnego

CE


**PÓŁAUTOMAT  
SPAVALNICZY  
BT-GW 170**

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Prąd spawania I <sub>2</sub>	25-135 A (max. 170 A)
Regulacja prądu spawania	6- stopniowa
Bęben na drut spaw. / drut ∅	5 kg / 0,6 - 0,8 mm
Przesuw drutu	bezstopniowy
Nap. biegu jał. U <sub>0</sub>	40 V
Nr artykułu	15.749.80

**WYPOSAŻENIE:**

Uchwyt, 4 kółka  
Klema masy  
Palnik chłodzony gazem  
Maska spawalnicza  
Reduktor/miernik ciśnienia, wąż gazu obojętnego  
Łańcuch do mocowania butli z gazem



CE


**PÓŁAUTOMAT  
SPAVALNICZY  
BT-GW 190 D**

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V 1~/400 V 2~, 50 Hz
Prąd spawania I <sub>2</sub>	25-160 A (max. 190 A)
Regulacja prądu spawania	6- stopniowy
Bęben na drut spaw. / drut ∅	5 kg / 0,6 - 1,0 mm
Przesuw drutu	10-stopniowy
Nap. biegu jał. U <sub>0</sub>	41 V
Nr artykułu	15.749.90

**WYPOSAŻENIE:**

Uchwyt, 4 kółka  
Klema masy  
Palnik chłodzony gazem  
Maska spawalnicza  
Reduktor ciśnienia z 2 manometrami  
Wąż gazu obojętnego  
Łańcuch do mocowania butli gazowej  
Kabel adaptera